

KY-6508S 水性丙烯酸树脂

【类别】 本品是阴离子型水性丙烯酸树脂，本品未中和，使用时须用有机胺中和后才有水分散性。

【应用特性】 施工固含量高、丰满度优异、板面效果好等。

【应用范围】 高丰满度罩光清漆及色漆。

【规格】 外观：微黄或浅黄透明粘稠状液体
色数：≤1# (Fe-Co)
固含量：(65±2)%
酸价：(35~45) mgKOH/g
粘度：(800~5000) mPa.s (NDJ-8S/25℃)
溶剂：乙二醇丁醚/丙二醇甲醚

【溶剂稀释性】 KY-6508S 与醇醚类、醇类、酮类相溶。

【树脂相容性】 KY-6508S 与全甲醚化氨基树脂、部分甲醚化氨基树脂相容性好,与其它树脂搭配使用前请先自行确认混溶性。

【参考配方】

水性丙烯酸罩光清漆

原料名称	厂家或规格	投料量
KY-6508S	江门制漆	57.70%
二甲基乙醇胺	BASF	4.50%
325 水性氨基	氰特	15.60%
TEGO-902W	消泡剂	0.20%
BYK-346	润湿流平剂	0.20%
二丙二醇甲醚	工业品	5.00%
丙二醇甲醚	工业品	4.00%
去离子水	工业品	12.80%
	合计	100.00%