

KY-6030Q羟基丙烯酸树脂

【类别】KY-6030Q 是羟基丙烯酸树脂

【技术特性】丰满度高、光泽高、干燥快、流平性好、硬度高；

【应用范围】木器亮光漆

【规格】

外观	清澈透明	黏度	3.0-8.0Pa.s/25℃	酸值	3.0-8.0mgKOH/g	羟值	110
溶剂	二甲苯/三甲苯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	60±2%		

【溶剂稀释性】本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相溶性】本产品与本公司羟基丙烯酸树脂相溶性好。拼用其他树脂时，请先进行相溶性及稳定性试验。

【参考配方】

亮光木器漆	
KY-6030Q	90
醋酸丁酯	6.1
消泡剂	0.3
50%流平剂	0.6
环己酮	3
PJ01-50 固化剂	
主剂：固化剂：稀释剂 配比	1 : 0.45 : (0.5-1.0)

【工艺条件】

☆ 烘烤条件：自干

☆ 底 材：木材

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。